




GEMINI™ 6040 Paket- und Gepäck Röntgen Prüfsystem

„Two- in one“ Prinzip

Die GEMINI Systeme des U.S. Herstellers American Science & Engineering sind die perfekte Lösung für die Prüfung von Briefsendungen, Paketen und Handgepäck. Im Vergleich zu herkömmlichen Röntgen-Systemen beinhalten die GEMINI Systeme




zwei vollständig getrennt voneinander wirkende Röntgensysteme und bieten somit ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Prüfung von verdächtigen Objekten.

Neben einem hochauflösenden Doppel Energie Durchleuchtungssystem (Dual Energie) wird das von AS&E patentierte „Backscatter“-Verfahren eingesetzt.

Das Zusammenwirken der komplementären Technologien erlaubt somit einerseits eine hervorragende Detektion von sowohl metallischen als auch nicht-metallischen Objekten und andererseits eine ausgezeichnete Erkennung von organischen Substanzen.

Mit den GEMINI Systemen ist es somit nunmehr möglich, Sprengstoffe (einschl. Flüssigkeiten und Folien), Drogen und Plastikwaffen sowie Zündeinrichtungen in einem Prüfvorgang eindeutig zu erkennen.

Das „Backscatter“ Detektionsprinzip beruht auf der Auswertung der von den




verschiedenen Objekten „reflektierten“ (= rückgestreuten) Röntgensignale. Das Verfahren eignet sich somit hervorragend für die Erkennung von Substanzen mit niedriger Dichte (z. B. Drogen und Sprengstoffe). Ein weiterer Vorteil des Backscatter Verfahrens ist die Erkennung von gefährlichen




Substanzen, die durch andere Objekte verdeckt werden und somit im Durchleuchtungsbild unentdeckt bleiben könnten.

Mit einer Tunnelöffnung von 44 cm x 65 cm ist das GEMINI 6040 System zudem vielseitig einsetzbar.

Beispielaufnahmen




„Doppel“ Energie- Bild




„Backscatter“- Bild



Aktenkoffer mit Laptop, Banknoten,
Pistole und Laptopnetzteil



„Doppel“ Energie- Bild



„Backscatter“- Bild mit
Wasserstoff Peroxyd Flasche *

*) Im Durchleuchtungsbild durch Laptopnetzteil verdeckt !

Technische Daten:

Röntgen:

Röntgenquelle 1 : 140 kV Gleichspannung
Röhrenstrom : max. 1 mA
Röntgenquelle 2 : 160 kV Gleichspannung
Röhrenstrom : max. 3 mA
Filmsafe : ISO 1600 (DIN 33)
Dosis : < 1.0 µSv/h bei 5 cm Abstand z. Oberfl.

Umweltdaten:

Umgebungstemp. : 0°C bis 40°C
Lagerung : - 20°C bis +60° C
Luftfeuchtigkeit : 5 – 95 % (nicht kondensierend)
EU Zertifizierung : CE Label

Systemabmessungen:

Länge : 198 cm
Breite : 85 cm
Höhe : 135 cm
Gewicht : 820 kg

Förderband:


Höhe (OKF) : 68,6 cm
Breite : 63,5 cm
Objektgewicht : max. 136 kg

Bilddarstellung:

Auflösung : AWG 40, CU
Durchdringung : 30 mm Stahl
Kontrastauflösung : 16.000 Graustufen

Bildbearbeitung :

Funktionen (u.a.) : Pos./ Neg., Zoom
Metallic & Organic Stripping,
Kantenfilter,
Eingabe von Texten und Markierungen
„Z“ Messung
Fehlfarbendarstellung
TIP



Hersteller:

American Science & Engineering Inc.
829 Middlesex Turnpike,
Billerica, MA 01821 USA
Tel. +1 978 262 8700
Fax +1 978 262 8804
intlsales@as-e.com, www.as-e.com



SB-ASE-GEM_12-10-15_6040

Vertrieb Deutschland:

D-TeC System Consulting GmbH
Tarpensing 13
22419 Hamburg
Tel. +49 40 878793-87/88
Fax +49 40 878793-89

Info@d-tec-system.com • www.d-tec-system.com